

SAVONNERIE NERDON
Krekelstraat 151
8870 IZEGEM
Tel 051/30.38.05
Fax 051/31.43.06

FICHE TECHNIQUE

DETARTRANT

1. APPLICATIONS:

DETARTRANT est utilisé pour enlever du plâtre et du mortier sur des faïences, des éviers, des lavabos, des bagnoires, des robinets, etc… résistantes à acide,

2. CARACTERISTIQUES :

DETARTRANT est un produit à base d'acides doux mais efficaces, et des humidificateurs peu moussants.
Ainsi on évite que les les materiaux soient endommagés et on évite un excès de mousse, tandis qu'on obtient une fonctionnement efficace.

3. MODE D'EMPLOI :

Le dosage dépand de l'épaisseur du plâtre/mortier à enlever.

Diluer le DETARTRANT au maximum 1/20, et même utiliser non dilué dans en cas persistants, avec de l'eau. Appliquer généreusement avec une vaporisateur, éponge ou brosse, laisser agir pendant 5 minutes, toujours rincer une seconde fois à fond avec de l'eau.
NE JAMAIS appliquer sur des surfaces non résistantes à acide comme p.e. du marbre. Pour cette raison, d'abord faire un test à la résistance à acide à un endroit discrèt.


4. CARACTERISTIQUES /

Viscosité, mPa.s/20°C	: 1
pH	: 0,7
Densité/20°C	: 1,167
Conservation	: illimité en emballage inentamé

5. CONSIGNES DE SECURITE :

Phrases de risques (R) : Provoque des brûlures

Phrases de sécurité (S) : Conserver sous clé et garder hors portée des enfants
En cas de contact avex les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et appeler un médecin.
En cas d' accident ou de sentiment mal, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer cette étiquette)
Porter des vêtements de protection aptes, des gants et un moyen de protection pour les yeux/le visage.
Contient de l'acide phosphorique


CORROSIEF